



**Vänersborgs kommun**  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

**Information / ansökan om förvaring  
av oljeprodukter i cistern**

Naturvårdsverkets föreskrift om skydd  
mot mark- och vattenföroreningar  
(NSF 2003:24) 4 kap 1 §.

Förklaringar till siffrorna på  
blanketten finns på baksidan!

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
462 85 Vänersborg

**Vad informationen/ansökan avser**

- Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern **1**
- Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde **2**
- Ansökan om tillstånd till förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde **3**
- Om vattenskyddsområde, ange vilket: **4** \_\_\_\_\_

Cisternägare		Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)	
Namn		Namn	
Gatuadress		Gatuadress	
Postnummer	Postadress	Postnummer	Postadress
Person-/organisationsnummer		Person-/organisationsnummer	
Telefon dagtid		Telefon dagtid	
E-post		E-post	
<b>Fastighet:</b>			

**Uppgifter om vilken slags anläggning eller hantering som planeras **5****

- Cistern i mark, mer än 1 m<sup>3</sup>
- Cistern ovan mark, mer än 1 m<sup>3</sup> men högst 10 m<sup>3</sup>
- Cistern för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
- Annan hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde **2**
- Tillhörande markförlagda ledningar **6**
- Tillhörande ingjutna ledningar **6**

**Vätska**

Typ av vätska/vätskor: \_\_\_\_\_ Mängd i liter: \_\_\_\_\_

Användningsområde : **7** \_\_\_\_\_

**Förvaring, typ av behållare **8****

- S-cistern
- S-cistern som försetts med korrosionsskydd
- K-cistern
- Annat: **9** \_\_\_\_\_

**Risker och skydd**

- Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen?  Nej  Ja
- Sker hantering på hårdgjord yta?  Nej  Ja, ange ytans material: \_\_\_\_\_
- Ska cistern/behållare invallas? **10**  Nej  Ja, ange volym i liter: \_\_\_\_\_

**Bilagor som ska bifogas **11** Övriga upplysningar **12****

Sökandens underskrift: \_\_\_\_\_

## Förklaringar till blanketten Information/Ansökan

- 1** Information ska ges 6 veckor innan planerad installation av cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja enligt följande: Om det är cistern i mark större än 1 m<sup>3</sup>. Om det är cistern ovan mark större än 1 m<sup>3</sup> och högst 10 m<sup>3</sup>. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24  
Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer än 10 m<sup>3</sup> krävs i stället tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan görs på en annan blankett som lämnas in till Byggnadsnämnden.
- 2** Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäkter. Inom vattenskyddsområde ska information ges 6 veckor innan planerad hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, inte bara i cistern utan också i fat m.m. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24
- 3** För varje vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. För en del vattenskyddsområden innebär bestämmelserna krav på tillstånd för att få förvara bl.a. diesel, eldningsolja eller spillolja. Sätt ett kryss här om fastigheten ligger i sådant vattenskyddsområde.  
Kontakta miljökontoret om ni inte är säkra på vad som gäller.
- 4** Ange vattenskyddsområdets benämning så det inte kan missförstås, t.ex., "vattenskyddsområdet för X-köpings vattenverk". Vid osäkerhet kontakta miljökontoret.
- 5** Flera av rutorna kan behöva kryssas i.
- 6** Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.
- 7** T.ex.: Uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.
- 8** S-cisterner: Mindre god korrosionsbeständighet, av ex stål eller stållegering. Kontrolleras var 6:e år. S-cisterner som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år.  
K-cisterner: God korrosionsbeständighet, av ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad hårdplast. K-cisterner är certifierade ("typgodkända"). Kontrolleras var 12:e år.
- 9** Beskriv (t.ex. förvaring i fat, antal, storlek)
- 10** Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det rekommenderas av miljökontoret även i andra fall. Det kan i det enskilda fallet krävas av miljökontoret, när förhållandena på platsen föranleder det.
- 11** Bifoga följande:
  - Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras)
  - Situationsplan över fastigheten och markera där placeringen av behållare eller cistern och i förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkterBifoga gärna också detta:
  - Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern
  - Ritning som visar uppställning av behållare/cistern samt i förekommande fall invallning
- 12** Övriga upplysningar:

Avgifter  
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för handläggning av ansökan/information om förvaring av brandfarlig vätska, diesel, eldningsolja eller spillolja enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. För de verksamhetsutövare som redan betalar en årlig avgift till kommunen för bedrivande av miljöfarlig verksamhet ingår handläggningen av cisternärenden i den årliga avgiften.

Registrering av uppgifter  
Information med anledning av personuppgiftslagen: Samtliga uppgifter i denna anmälan/ansökan kommer att registreras och behandlas hos miljö- och bygglovsnämnden. Detta görs för att möjliggöra service och lagstadgad myndighetstillsyn som tillståndsgivning, anmälningar, föreläggande, råd och anvisningar. Uppgifterna används också för framställning av statistik, kartor, uppföljning, kvalitetssäkring, utvärdering, administration och för uppgiftslämnande enligt lag och förordning.